



ПОЛЫ 24

ART VVNYL
CLICK Timber
Sherwood

Основные Характеристики

- Толщина покрытия – **4,0** мм
- Толщина рабочего слоя – **0,3** мм
- Защитный слой: PU лак
- Вес – **7,6** кг/м²
- Размеры: планка **195x1220** мм
- Бренд: **Timber**
- Коллекция: **Sherwood**
- Фаска: **4-х** сторонняя
- Пожарная декларация: **КМ5**

ПОЛЫ 24



Дизайны SHERWOOD



Forcett



Douglas



Elsdon



Nelson



Bretton



Levens



Kingston



Bridge



Soulby



Clapham

Структура продукта Timber

RIGID основа, усиленная микромрамором, придает покрытию особую прочность и стабильность.

Запатентованная замковая система Tarkett Click обеспечивает легкую укладку и предотвращает загрязнение покрытия во время эксплуатации.

Благодаря удобному замковому соединению монтаж Timber осуществляется легко и быстро. Износостойкий матовый верхний слой PU лака защищает покрытие от механических повреждений и способствует легкой уборке.



Основные возможности для потребителя

- **100 % влагостойкость.** Устойчиво к воздействию влаги, не разбухает, не вздувается.
- **Легкая укладка.** Замковая система не требует специального инструмента и клея, а покрытие готово к эксплуатации сразу после монтажа. В случае необходимости, легко заменить поврежденную планку.
- **Долговечность и износостойкость.** Прочное покрытие Extreme protection, с надежным замковым соединением. При падении тяжелых предметов не образуются сколы.
- **Дизайн.** Текстура натурального дерева, широкая цветовая палитра. Низкий уровень блеска.
- **Высокая плотность и жесткость.** Покрытие не повторяет неровности основания.
- **Комфорт при эксплуатации.** Более теплое и амортизирующее покрытие (по сравнению с керамической плиткой). Приглушает звук шагов.
- **Легкий уход.** Легко моется, не требует специального ухода.
- **Удобная транспортировка и хранение.** Поставляется в пачках по 1,9 м².
- **Класс пожарной опасности КМ5** Может применяться в общественных помещениях